

Duo waterontharder NWF 2.0

Eigenschappen:

- ✓ Standaard huishoudelijk/ klein bedrijfsmatig gebruik
- ✓ Nederlands design en product
- ✓ Compact, zuinig en milieuvriendelijk
- ✓ Hoge filtercapaciteit
- ✓ Intelligente besturing, reserve is gemiddelde verbruik

Configuratie:

- ✓ NWF-volume besturing 2.0
- ✓ Boven verdeler stijgbuis en onder verdeler
- ✓ Composiet tank met High flow hars en support grind
- ✓ Keramische schijven techniek zorgt voor nihil onderhoud
- ✓ Intern mengventiel aan voorzijde besturing



Specificaties:						
Type	Afmeting BxDxHcm (incl. best.) (Flesmaat inch)	Nom. 50 Piek 100 Flow In m³/h Nom. 50 Piek 100	Aansluiting Water In inch	F300 Filter- capaciteit @10dH in L	Advies zoutbak	Artikel nr.
Duo 07	18x31x57 (7x17)	0,35 0,70	¾	2.100	ZB 60	WO.NWFD007
Duo 10	21x31x57 (8x17)	0,50 1,00	¾	3.000	ZB 60	WO.NWFD010
Duo 12	23x31x57 (9x17)	0,60 1,20	¾	3.600	ZB 60	WO.NWFD012
Duo 14	21x31x69 (8x22)	0,70 1,40	¾	4.200	ZB 60/ 90	WO.NWFD014
Duo 15	18x31x102 (7x35)	0,75 1,50	¾	4.500	ZB 60/ 90	WO.NWFD015
Duo 20	21x31x102 (8x35)	1,00 2,00	¾	6.000	ZB 90	WO.NWFD020
Duo 25	23x31x102 (9x35)	1,25 2,0	¾	7.000	ZB 90	WO.NWFD025

Bij Duo is de zoutbak los. Gelieve deze apart mee te bestellen. Zie hoofdstuk zoutbakken Mono hars en/ of andere/ grotere modellen op aanvraag leverbaar.
Zie ook Waterontharder accessoires en Flexibele aansluitslangen voor aanverwante artikelen.

Algemene technische gegevens besturing:

Werk temperatuur	: 4 tot 43 °C
Werk druk	: 1,5 tot 8,5 bar
Druk verlies	: Max. 0,5 bar (bij nominale debiet) Max. 1,8 bar (bij piek debiet)
Service flow	: Max. 2,0 m³/uur (bij druk verlies van 1,8 bar)
Backwash	: Max. 2,0 m³/uur (bij druk verlies van 1,7 bar)
Fles aansluiting	: 2,5" 8NPSM
In-/ uitgang aansluiting	: 3/4 "
Pekelslang aansluiting	: 3/8"
Stijgbuis	: 1,05"
E-voeding	: IN: 100-240 VAC 50-60 Hz UIT: 12V DC 1500 mA

